

Mannheim

Friedrichsfeld

BEBAUUNGSPLAN NR. 66/9 ALTEICHWALDSIEDLUNG

Maßstab 1:1000



ERLÄUTERUNG:

	GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
	WOHNBAUFLÄCHE
	REINES WOHNGEBIET
	GRUNDFLÄCHENZAHL
	GESCHOSSFLÄCHENZAHL
	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE, HÖCHSTGRENZE
	OFFENE BAUWEISE
	SATTELDACH
	NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG
	BAUGRENZE
	VORHANDENE GRUNDSTÜCKSGRENZE
	VORGESCHLAGENE GRUNDSTÜCKSGRENZE
	FIRSTRICHTUNG
	STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
	GEHWEGFLÄCHE
	STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
	FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE ODER GARAGEN
	GARAGE
	ALS EINFRIEDIGUNG SIND NUR SAUMSTEINE ZUGELASSEN, BETONWERKSTEINE 5cm HOCH
	EINFRIEDIGUNG ABWEICHEND VON DER GRUNDSTÜCKSGRENZE, HOLZ, EISEN ODER HECKE, ≤ 0.80 m HOCH.
	ALTE STRASSEN - BZW. GELÄNDEHÖHE
	NEUE STRASSENHÖHE
	MAXIMAL BAUTIEFE
	UMFORMERSTATION

HINWEISE:

— 1 —

DIE VEREINZELT EINGETRAGENEN BAUTIEFEN GELTEN FÜR ALLE GEBÄUDE INNERHALB EINER HAUSREIHE.

— 2 —

BEI DER EINTRAGUNG DER BAUKÖRPER HANDELT ES SICH UM EINE UNVERBINDLICHE DARSTELLUNG.

— 3 —

DIE MIT * GEKENNZEICHNETEN FESTSETZUNGEN BERUHEN AUF § 111 ABS. 1 LBO

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN :

— 1 —

- ✓ SOWEIT KEINE ANDEREN FESTSETZUNGEN GETROFFEN SIND, MUSS DER ABSTAND ZWISCHEN HINTERKANTE - GEHWEG UND VORDERKANTE - GARAGE MINDESTENS 5.00m BETRAGEN.

* 2 —

- ✓ BEI STRASSENBEGRENZUNGSLINIEN, DIE NICHT MIT EINER SIGNATUR GEKENNZEICHNET SIND, SIND EINFRIEDIGUNGEN IN HOLZ, EISEN ODER ALS HECKE, MAXIMAL 0.80m HOCH, ZULÄSSIG.

* 3 —

- ✓ DIE NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SIND GÄRTNERISCH ANZULEGEN UND DAUERND ZU UNTERHALTEN. ABGRABUNGEN SIND NICHT ZULÄSSIG.

* 4 —

- ✓ SEITLICHE UND RÜCKWÄRTIGE EINFRIEDIGUNGEN SIND IN MASCHENDRAHT ZU ERSTELLEN SOWEIT KEINE ANDEREN FESTSETZUNGEN GETROFFEN SIND. DIE HÖHE DARF 1.00m NICHT ÜBERSCHREITEN.

* 5 —

- ✓ SATTELDÄCHER BEI EINZELHÄUSERN MÜSSEN MIT EINER NEIGUNG VON 40° - 45° VERSEHEN WERDEN.

— 6 —

- ✓ IN DEN EINGESCHOSSIGEN WOHNBAUGEBIETEN SIND NUR GEBÄUDE MIT NICHT MEHR ALS ZWEI WOHNUNGEN ZULÄSSIG (§ 3 ABS. 4 BAU NVO).

— 7 —

- ✓ SOWEIT KEINE ANDEREN FESTSETZUNGEN GETROFFEN SIND, IST AUF DEN NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN DIE ERRICHTUNG VON GARAGEN UND STELLPLÄTZEN IM SINNE DES § 12 ABS 6 BAU NVO, SOWIE NEBENANLAGEN IM SINNE DES § 14 BAU NVO NICHT ZULÄSSIG (§ 23 ABS. 5 BAU NVO).

* 8 —

- ✓ DIE BEPFLANZUNG INNERHALB DER SICHTWINKEL DARF DIE HÖHE VON MAX. 0.80m NICHT ÜBERSCHREITEN.

* 9 —

- ✓ BEI EINZELHÄUSERN DARF DER FUSSBODEN IM ERDGESCHOSS HÖCHSTENS 0.50m ÜBER DER GEHWEGHINTERKANTE, GEMESSEN IN DER HAUSMITTE BZW. IN DER MITTE DER HAUSEINHEIT, ANGEORDNET WERDEN.

* 10 —

- ✓ IM GELTUNGSBEREICH DÜRFEN IN VERBRENNUNGSANLAGEN, DIE NEU ERRICHTET, ERWEITERT ODER UMGEBAUT WERDEN, FESTE ODER FLÜSSIGE BRENNSTOFFE WEDER ZU HEIZ- UND FEUERUNGZWECKEN NOCH ZUM ZWECK DER BESEITIGUNG VERBRANNT WERDEN, AUSGENOMMEN SIND UNMITTELBAR DEM UMWELTSCHUTZ DIENENDE VERBRENNUNGSANLAGEN.

~~AUSNAHMEN HIERVON KÖNNEN NACH MASSGABE DES § 94 LBO ZUGELASSEN WERDEN (§ 111 (2) 3 LBO).~~

* 11 —

- ✓ DIE MÜLLBEHÄLTER FÜR DIE RÜCKWÄRTIGEN WOHNGEBÄUDE SIND INNERHALB EINES BEREICHES VON MAX. 12.00m GEMESSEN VON DER STRASSENBEGRENZUNGSLINIE AUFZUSTELLEN.

— 12 —

- ✓ ALS AUSNAHME IST DIE ÜBERSCHREITUNG DER FESTGESETZTEN BAUGRENZEN MIT BALKONEN UND EINGANGSÜBERDACHUNGEN BIS 1.50m ZULÄSSIG.

* 13 —

- ✓ DIE HÖHE DER VORDERWAND DER DACHAUFBAUTEN DARF, GEMESSEN ZWISCHEN SCHNITTLINIE DACHHAUT DES GEBÄUDES UND VORDERWAND UND SCHNITTLINIE DACHHAUT DES DACHAUFBBAUES UND VORDERWAND, MAXIMAL 1.50m BETRAGEN.
DACHAUFBBAUTEN SIND NUR IN FORM VON SCHLEPPGAUBEN ZULÄSSIG. IHRE BREITE DARF NICHT MEHR ALS DIE HÄLFTE DES GEBÄUDES BETRAGEN.
DER ABSTAND DER VORDERWAND EINES DACHAUFBBAUES ZUR VORDERWAND DES GEBÄUDES MUSS MIND. 0.60m BETRAGEN.
DER SEITLICHE ABSTAND VON DACHAUFBBAUTEN ZUM FREISTEHENDEN GEBÄUDEENDE MUSS MIND. 2.00m BETRAGEN.
DIE SCHNITTLINIE ZWISCHEN DER DACHHAUT DES GEBÄUDES UND DES DACHAUFBBAUES MUSS MIND. 0.25m UNTER DEM FIRST DES GEBÄUDES LIEGEN.

—14—

ABWEICHENDE BAUWEISEN FÜR GARAGEN (§ 22 ABS. 4 BAU NVO)

ANSTELLE VON GARAGEN SIND AUCH DOPPELSTOCKGARAGEN ZULÄSSIG.

*15—

DER AUSBAU DES DACHGESCHOSSES IST ALS ANRECHENBARES VOLLGESCHOSS ZULÄSSIG.

Die Übereinstimmung der durch Raster
aufgehellten Darstellung der bestehenden
Grundstücke und Gebäude mit dem
Vermessungswerk. Stand vom 1. 3. 1976
wird bestätigt.

Mannheim, den **28. 4. 80**
Vermessungsamt

i. v. *Adh*



Der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim
am 24.3.1981 als Satzung beschlos-
sene Bebauungsplan (§ 10 BBauG.) ist nach
§ 12 BBauG. am 5.8.1981 rechts-
verbindlich geworden.

Mannheim, den 5.8.1981



Stadt Mannheim
Dezernat IV
[Signature]
Bürgermeister



Nr. 13-241.02/19/174
Genehmigt (§ ~~11~~ BBauG., § 111 LBO)
Karlsruhe, den 14.07.1980

Regierungspräsidium

Karlsruhe

[Signature]

MANnheim, DEN 28. 4. 80

DER OBERBÜRGERMEISTER DEZ. IV

[Signature]

BÜRGERMEISTER

MANnheim, DEN 28. 4. 80

STADTPLANUNGSAMT

[Signature]

STADTDIREKTOR

GEZ	SAUL	JULI	1979	GEA	SAUL	NOVEMBER	1979	GEA	SAUL	MÄRZ	1980	GEA	
-----	------	------	------	-----	------	----------	------	-----	------	------	------	-----	--